
brama przesuwna do wymiany na nową przesuwną
istniejące urządzenia rolkowe do pomiaru sił hamujących
zaciągnięcie na ścianie pod sufitem (wymiana tynków i impregnacja biobójcza)
w miejscu rysy tynki wzmocnić siatką stalową
magazyn części
35,48 m² płytki lastryko
linia kalenicy
podciąg 88x75cm
podciąg 30x55cm
Żebro żelbetowe 27x28cm
Żebro żelbetowe 29x25cm
istniejące wyżzielenia ażurowe miejsc postojowych
nowa automatyczna brama rolowana do pozostawienia
drabina dachowa
GARAŻ
3125 m² BETON+żywica
magazyn
impregnacja biobójcza
zacięk
nowa brama przesuwna do pozostawienia
rysa ukośna na ścianie do przezbrojenia
pom. socjalne
pom. biurowe
nastawnia
stacja diagnostyczna
wymiana bram przesuwnych na drzwi dwuskrzydłowe
wymiana bramy rozwieralnej na drzwi dwuskrzydłowe z nadświetlem
ściana ażurowa H=2,25m
Słup stalowy RK10x10x0,5 h=260cm
Rygiel stalowy RK10x10x0,5 spod 250cm mat posadzką
wydzielona przestrzeń instalacyjna
wzmocnienie ściany
wzmocnienie stropu
wzmocnienie podciągu
wzmocnienie słupa
wzmocnienie fundamentu
wzmocnienie ławy
wzmocnienie nadproża
wzmocnienie wieńca
wzmocnienie ściany
wzmocnienie schodów
wzmocnienie rygla
wzmocnienie płyty
wzmocnienie belki
wzmocnienie żebra