

Warszawa, dnia 21.12.2020 r.

**Do wszystkich uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę myjni samochodowej, nr sprawy 36/2020/ZP.

W nawiązaniu do wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwaną dalej Ustawą, wyjaśniam:

**Pytanie:**

*W pkt. 56 Opisu przedmiotu zamówienia znajduje się wymóg, aby terminal samoobsługowy był montowany na podstawie ze stali nierdzewnej lub aluminium. Czy zaakceptujecie Państwo rozwiązanie z podstawą ocynkowaną ogniowo i pomalowaną proszkowo?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokona zmian w pkt. 56 SIWZ

**Pytanie:**

*Czy w pomieszczeniu myjni ręcznej wykonując konstrukcje stalowe ścian wykonać belkę poprzeczną z możliwością zamocowania w przyszłości ramienia obrotowego?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający akceptuje rozwiązanie umożliwiające wykonanie belki poprzecznej z możliwością zamocowania w przyszłości ramienia obrotowego.

**Pytanie:**

*Czy należy wykonać posadzkę z kafli ceramicznych na obu stanowiskach czy tylko w myjni automatycznej?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie posadzki z kafli ceramicznych również stanowiska nr 2 (myjnia bezobsługowa). Zamawiający dokona zmian w pkt. 97 SIWZ

**Pytanie:**

*Należy wykonać kurtynę wjazdową na myjni automatycznej – co zamawiający rozumie poprzez termin „kurtyna wjazdowa”?*

**Odpowiedź:**

Pod pojęciem kurtyny wjazdowej Zamawiający rozumie każdą osłonę mającą na celu osłonę przed rozbryzgującą wodą.

**Pytanie:**

*Czy Zamawiający posiada wytyczne odnośnie parametrów jakie ma spełniać kurtyna wjazdowa?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie określił parametrów jakie ma spełniać kurtyna wjazdowa, której zasadniczym celem ma być osłona przed rozbryzgującą wodą.

**Pytanie:**

*Pkt. 45 SIWZ – Czy Zamawiający dopuszcza monitorowanie stanu środków chemicznych w sposób wizualny/nieautomatyczny? Na rynku istnieją automatyczne systemy monitoringu które przesyłają informację do panelu sterowania, ale tylko gdy stacja dozująca jest zainstalowana w maszynie z bańkami max 5-8 L. Generuje to potrzebę częstego uzupełniania chemii. Zewnętrzne stacje dozujące mają tą zaletę, że można zainstalować do nich większe pojemniki (25-40 L), ale bez możliwości automatycznego monitorowania poziomu środków.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokona zmian w pkt. 45 SIWZ

**Pytanie:**

*Pkt. 56 SIWZ – Istnieją na rynku rozwiązania z pulpitem dotykowym, którego wyświetlacz LCD/LED ma wymiar 10', jednak w warunkach użytkowania myjni (szczególnie z dużym obciążeniem) rekomendowanym rozwiązaniem jest system obecnie funkcjonujący, tzn. przyciski pokryte folią zabezpieczającą. Czy zamawiający dopuszcza pozostawienie obecnego pulpitu, bądź wymianę na taki sam lub o podobnych parametrach (bez wyświetlacza o wymiarze 10').*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokona zmian w pkt. 56 SIWZ

**Pytanie:**

*Długość hali mycia wynosi 10 m. Do realizacji mycia oczekiwanej długości pojazdów, szyny jezdne portalu powinny mieć 10-10,5 m. Przed końcami hali (przód i tył) oraz z boków (lewa, prawa) powinna być wolna przestrzeń, w której myjnia nie pracuje, o szerokości 0,5m (przepisy BHP) lub myjnia powinna być wyposażona w system awaryjnego zatrzymania po napotkaniu przeszkody. Czy portal myjący ma być wyposażony w komplet takich wyłączników?*

**Odpowiedź:**

Zaproponowany system nie jest konieczny jednak Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu awaryjnego zatrzymania po napotkaniu przeszkody.

**Pytanie:**

*Z uwagi na to, że długość stanowiska mycia jest taka jak oczekiwana długość szyn jezdnych portalu (brak wolnej przestrzeni z przodu i tyłu) i na wjeździe ma być zamontowana kurtyna separująca stanowisko mycia czy dopuszczają Państwo wydłużenie zabudowy stanowiska mycia*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wydłużenie zabudowy stanowiska mycia.

**W związku z powyższym działając w trybie art. 38 ust. 4 Ustawy, Zamawiający zmienia treść SIWZ w nw. zakresie:**

**OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE MYJNI SAMOCHODOWEJ – załącznik nr 1a do SIWZ**

**Poniższe punkty w kolumnie „Wyszczególnienie” otrzymują brzmienie:**

|     |   |
|-----|---|
| 45. | Zewnętrzna stacja dozowania środków chemicznych zamontowana naściennie w pomieszczeniu technicznym, składająca się z odpowietrzających się pomp dozujących, umożliwiających precyzyjne dozowanie poszczególnych detergentów. System umożliwiający monitorowanie w sposób automatyczny stanu środków chemicznych w zakresie: ustalenia stanu rezerwy, przesyłania informacji o stanie rezerwy na pulpit obsługowy lub monitorowanie stanu środków chemicznych w sposób wizualny/nieautomatyczny. |
| 56. | System samoobsługi zarządzany poprzez terminal samoobsługowy składający się z wyświetlacza (pulpitu) min. 10 calowego, montowany na stojaku wykonanym ze stopu aluminium lub stali nierdzewnej z podstawą ocynkowaną ogniowo  |

|     |  |
|-----|--|
|     | i pomalowaną proszkowo na posadzce hali myjni przed strefą mycia lub wymianę na taki sam dotychczas użytkowany lub o podobnych parametrach (bez wyświetlacza o wymiarze 10 cali.   |
| 97. | <p><b>Zakres robót budowlanych towarzyszących montażowi myjni bezobsługowej na stanowisku nr 2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remont ścian i pokrycia dachu stanowiska myjni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) rozbiórka szyb bezpiecznych z pozostawieniem kształowników stalowych</li> <li>b) malowanie kształowników stalowych (oczyszczenie, podkład, farba nawierzchniowa)</li> <li>c) wypełnienie ścian i pokrycia płytami warstwowymi</li> <li>d) wymiana okładzin ceramicznych części murowanych ścian oraz posadzki.</li> </ol> </li> <li>2. Remont posadzki (usunięcie warstwy spadkowej, wykonanie nowej – z pozostawieniem kanału liniowego odpływowego – uwzględnić czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i ponowne malowanie kratek)</li> <li>3. Wykonanie wyciągu powietrza z myjni z montażem wentylatora kanałowego wyciągu z wpięciem się w istniejący otwór przelotowy przez strop (sterowanie automatyczne z czujnikiem wilgotności)</li> <li>4. Montaż instalacji oświetleniowej (lampy w technologii LED) i gniazd wtykowych (230, 400 V – wg specyfikacji urządzeń użytkownika)</li> <li>5. Podłączenie ciepłej wody ze wskazanego miejsca (około 20 mb)</li> <li>6. Posadowienie i wyposażenie tablicy elektrycznej zasilającej odbiorniki myjni (użytkownik doprowadzi we wskazane miejsce kabel zasilający wg. określonego uprzednio przekroju i zabezpieczenia bezpośrednio z rozdzielni głównej budynku)</li> <li>7. Montaż kurtyny wjazdowej.</li> </ol> |

**W załączeniu do Wyjaśnień i Zmiany treści SIWZ:**

- Załącznik nr 1a do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – PO ZMIANACH;

***Przedmiotowe wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ jest wiążące i należy je uwzględnić w składanej ofercie.***

Z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków, o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęły do Zmawiającego od Wykonawców, Komisja udzieli wyjaśnień na daną część złożonych wniosków, zaś na pozostałe pytania udzieli wyjaśnień w późniejszym terminie.